

Lichtkrant

P2000 alarmontvanger Alarmering systemen

De P2000 lichtkrant, is een meldbord waarop P2000 alarmeringen worden weergegeven. De lichtkrant is met zijn heldere led display al vanaf 30 meter goed te lezen.

Optioneel kan de lichtkrant worden uitgevoerd met verschillende weersensoren zodat de actuele weerinformatie automatisch bij de melding gevoegd kan worden.

Op de lichtkrant is een toetsenbord aansluiting waarmee de eindgebruiker heel eenvoudig gewenste instellingen kan doen.



- Op 30 meter leesbaar
- 4 regels van ieder 20 karakters
- 16 capcodes
- Leverbaar in meerdere display kleuren
- Rond afgewerkt met fraai geanodiseerde aluminium omlijsting
- Leverbaar met weersensoren voor actuele weer informatie
- Volledig alleen staand operationeel (230V)
- Wordt geleverd met windows software
- Optioneel met logo op maat, eventueel kleur

Aangezien deze lichtkrant is uitgevoerd met een eigen processor kan de software volledig op maat geleverd worden hierdoor zijn de volgende opties ook mogelijk:

- Tijd aflezing
- Verstreken tijd aflezing
- Stand-by mode volledig instelbaar
- Temperatuur aflezing
- Windsnelheid aflezing
- Temperatuur in combinatie met vocht meter (gladheid waarschuwing in melding)
- Toevoeging van eigen tekst aan melding (wegwerkzaamheden / service aan wagens)
- Melding zelf samen te stellen: weerinformatie, tijd en eigen tekst
- Valcontacten voor poort aansturingen

Specificaties:

Kenmerken:

- Capcodes: 16
- Aantal regels : 4
- Karakter hoogte: 50 mm
- Karakters per regel: 20
- LED weergave kleuren: rood, groen en geel
- Weergave: ultra bright LED modules
- Multiple capcode source weergave: ja
- Toetsenbord aansluiting: ja
- Tijd aflezing: optioneel
- Verstreken tijd na melding: optioneel
- Smart scroll: ja
- Temperatuur sensor: optioneel
- Temperatuur icm luchtvochtigheid met berekening gladheid alarm: optioneel
- Windmeter: optioneel
- Valcontacten voor (poort) aansturing: optioneel
- Plug and play installatie
- Vrij te programmeren stand-by tekst
- Software volledig op maat

Technische specificaties:

- Operatie frequentie: 169.6500MHz
- Protocol: FlexTM
- Voeding: ISO 230V
- Opgenomen vermogen stand-by: 2 Watt
- Opgenomen vermogen bij weergave: 80 Watt
- Afmetingen: 102 x 66 x 18 cm (b x h x d)
- Display afmeting: 96 x 40 cm (b x h)
- Gewicht: 24 kg
- Ontvanger gevoeligheid: 8 uv
- Spurious rejection: 40 dB onder carrier
- Channel spacing: 25 kHz

Lichtkranten kunnen op maat geleverd worden, zo zijn naast de verschillende sensoren de volgende uitvoeringen mogelijk: 1, 2, 4, 5 of zelfs 6 regels. Ook zijn P2000 schakelkasten opgenomen in ons assortiment.

P2000Shop
Willekensdreef 3
5087 TW Diessen
Nederland

Postadres:
Postbus 15
5563ZG Westerhoven
Nederland

<http://www.p2000shop.nl>
e-mail: info@p2000shop.nl
Tel : +31 13 2134104
Fax: +31 13 7113018

KVK: 18076820
BTW: 151469064B01
Bank: 449478718
IBAN: NL03ABNA0449478718