

Procall

Pocsag Alarmontvanger

P2000Shop
Alarmeringsystemen

De Procall is een 4 regelig alarmontvanger die geschikt is voor alle pocsag netwerken.. Tevens voldoet deze semafoon aan de strenge Ingress Protection IP54. De Procall is uitgevoerd met een extra sterke tril motor en extra luide speaker. Bij een alarmering komt de melding automatisch in het scherm staan waarbij tevens de verlichting ingeschakeld wordt. De Procall is speciaal ontwikkeld voor professionele gebruikers van pocsag netwerken.



- Volledig Nederlandstalig
- 4 regels van ieder 22 karakters
- Wordt geleverd met laadstation
- Eenvoudig in bediening
- Stootvaste behuizing
- Extra groot scherm
- Leverbaar voor oa KPN3 en Callmax
- Holster van Polycarbonaat met zichtvenster (eventuele lederen holsters leverbaar)

De Procall biedt u de laatste techniek op het gebied van de pager technologie voor een zeer goede prijs. Het extra grote display en de professionele stootvaste behuizing maakt deze pager de onontbeerlijke begeleider voor alle toepassingen.

- Stofdicht, spuitwaterdicht volgens IP53
- Opmerkelijk contrastvol display met blauwe achtergrond verlichting.
- Out of range alarm
- Tril alarm met geluid instelbaar via het menu
- Overbodige menu opties kunnen uitgeschakeld worden voor eenvoudig gebruik

P2000 Alarmeringsystemen BV

Specificaties:

Kenmerken:

- Capcodes: 8
- Aantal regels : 4 (2 bij zoom)
- Karakters per regel: 22 (11 bij zoom)
- Achtergrond verlichting: EL, blauw
- Tekstlabel toekennen aan capcode: Ja
- Zoom functie: Ja
- Tijd en datum bij melding: Ja
- Berichten geheugen: 36 berichten (26 + 10 persoonlijk)
- Batterij indicator: Ja
- Alarmering: Vibreren, Luid, Led-Flash en varianten
- Stil alarm: Ja
- Inclusief batterij oplaadstation Ja
- Signaal bij ongelezen berichten: Ja
- Tijd en datum weergave: Ja
- Scroll mogelijkheden: Ja
- Wekker: Ja
- Pager automatisch aan/uit schakelen: Ja

Technische specificaties:

- Operatie frequentie: 138-174MHz, 408-473MHz
- Protocol: Pocsag
- Geluidsterkte: 90-95 dB @ 30 cm
- Batterij type: AAA herlaadbaar
- Afmetingen: 80(B) x 53(H) x 20(D) mm
- Beeldscherm: 4 regels, 84 karakters (leesgebied 58 x 20)
- Gewicht: 85 gram (inc. batterij)
- Gevoeligheid: 5uV/M @ 512bps
- Spurious rejection: 40 dB onder carrier
- Channel spacing: 25 kHz

Wordt geleverd met holster, ketting en laadstation. Lederen holsters met stevig ingebouwde stalen klip zijn ook leverbaar.

Eventuele aanpassingen in de software zijn mogelijk in overleg.